## **PCT**

## 世界知的所有權機関 際 事務 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類7 WO00/69514 (11) 国際公開番号 A1 A61N 1/30 2000年11月23日(23.11.00) (43) 国際公開日 (21) 国際出願番号 PCT/JP00/02967 (81) 指定国 AU, CA, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE,

(22) 国際出願日

2000年5月10日(10.05.00)

(30) 優先権データ

**特願平11/132676** 

1999年5月13日(13.05.99) JP

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について)

久光製薬株式会社

(HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.)[JP/JP]

〒841-0017 佐賀県鳥栖市田代大官町408番地 Saga, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

栗林 満(KURIBAYASHI, Mitsuru)[JP/JP]

前田浩幸(MAEDA, Hiroyuki)[JP/JP]

古賀伸裕(KOGA, Nobuhiro)[JP/JP]

肥後成人(HIGO, Naruhito)[JP/JP]

〒305-0856 茨城県つくば市観音台1丁目25番11号

久光製薬株式会社 筑波研究所内 Ibaraki, (JP)

(74) 代理人

田中 清,外(TANAKA, Kiyoshi et al.)

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番2号

恵比寿ガーデンテラス弐番館709 Tokyo, (JP)


DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

添付公開魯類

国際調査報告費

ELECTRODE STRUCTURE FOR IONTOPHORESIS DEVICES AND METHOD OF PRODUCING THE SAME (54)Title:

イオントフォレーシス装置の電極構造体及びその製造方法 (54)発明の名称



## (57) Abstract

An electrode structure for iontophoresis devices that is superior in economics, operability, stability and safety, and a method of producing the same. An electrode structure for iontophoresis devices has a backing that comprises base films (1) having forming portions, electrode layers (14, 15) on the anode and cathode sides formed to extend from the inner bottoms of the forming portions and through the outer peripheries, and insulation layers (3) each formed around the outer periphery of the forming portion. The forming portions of this backing have recesses, where electrically conductive layers (12, 13) on the anode and cathode sides are disposed. Covers (8) are provided for scaling these electrically conductive layers (12, 13) between them and the insulation layers (3). The back of each base film (1) is provided with a skin-applied adhesive sheet (10), and adhesive sheet liners (16) are disposed on the covers (8).

経済性、操作性、安定性および安全性に優れたイオントフォレーシス装置の電極構造体及びその製造方法を提供するものである。イオントフォレーシス装置の電極構造体は、成形部を有する基材フィルム(1)と、成形部の内底より外周部を通過して形成された陽極側及び陰極側電極層(14)、(15)と、成形部の外周部に形成された絶縁層3とを有するバッキングを備える。このバッキングの成形部はくぼみを有しており、ここに陽極側及び陰極側導電層(12)、(13)がそれぞれ配置される。これらの導電層(12)、(13)を絶縁層(3)との間でシールするためフタ材(8)が設けられる。基材フィルム(1)の背面には皮膚貼付用の粘着シート(10)が備えられ、フタ材(8)の上には粘着シート用ライナー(16)が設けられる。